

Preisliste P-TMR34.4
Stand: 04/2021



agroliner - Dreiachs-Drehschemel-Starrdeichselanhänger (TransMaxx)

Typ: TMR34 34 to zul. Gesamtgewicht

Serienausstattung:

Bereifung: 6 x 425/65 R22.5 werkserneuert auf Mittelstegfelgen 80 km/h zulässig
Achsen: ADR-Achsen 3 x 12to (60 km/h), Spurbreite 2050mm (technisch 105 km/h),
Radbremse 420 x 180mm, Achsvierkant 150mm
Federn: Luftfeder-Achsaggregate (3 x 13to) mit zweilagiger Lenkerfeder, Schnellabsenkung
mit Heben-/ und Senkenfunktion
Lenkung: Einachs-Vorderwagen mit Drehschemellenkung durch Kugellenkkranz, hintere Achse über
Vorderwagen zwangsgelenkt ausgeführt (Achsschenkellenkung)
Zugvorrichtung: starre Zugeinrichtung mit Rundschaftzugöse Scharmüller Typ K80, 4to Stützlast bis 40 km/h
(2to über 40 km/h), hydraulischer Stützfuß
Fahrgestell: Dreiachs-Starrdeichsel-Drehschemelausführung: Einachs-Vorderwagen mit eigener Ölversorgung
und Zapfwellenantrieb, Hydraulikpumpe 130l / min, Hydrauliktank 140 Liter, Funkfernbedienung für
die Bedienung der Kipphydraulik, Fahrgestellrahmen in bewährter Stahl-Schweißkonstruktion aus
hochwertigen Feinkornstählen, Profilrohre als Querträger
Bremsanlage: Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage mit automatisch-lastabhängiger Bremskraftregelung (ALB),
6 x Membranbremszylinder; Federspeicherfeststellbremse auf zwei Achsen wirkend
Kippanlage: Rückwärtskippanlage, hydraulische Mehrkolbenpresse, 1-Leitungs-System, komplette
Hydraulikanlage mit Schnellabsenkung inkl. angepasster Hydraulikkomponenten
Alumulde: Aluminium-Rückwärtskipmulde in Profilbauweise mit abgeschrägten Bodenkanten, unlackierte
Innenmulde, hydraulische Heckklappenöffnung mit Sicherheitsverriegelung, Kornschieber
mittig in Rückwand
Elektrik: 12-Volt-Anlage gemäß der StVZO mit 7-poligem Verbindungskabel, 3-Kammerleuchten,
Kennzeichenleuchten, Positionsleuchten, gelbe Seitenreflektoren
Zubehör: stabiler, umklappbarer Unterfahrschutz aus Rundrohr, 2 x Unterlegkeil mit Halter, Kunststoffkotflügel
an Vorder-/ und Hinterachse, Schlauchgarderobe für alle Versorgungsleitungen auf dem
Kontrollleuchte für ordnungsgemäße Schließung der hydr. Heckklappe (3-polige Steckdose, 12 Volt er
Lackierung: Fahrzeug gestrahlt mit Stahlschrot und zusätzlich entfettet, Dickschichtgrundierung,
Versiegelung besonders korrosionsgefährdeter Bereiche mittels Karosserieabdichtungsmasse,
Decklackierung in deutschen Qualitäts-Zwei-Komponentenlackfarben
Kippmulde: Kröger-Grün
Fahrgestell: Kröger-Rot
Techn. Daten: zul. Gesamtgewicht: 34.000 kg
Leergewicht: ca. 9.360 kg (in Grundausstattung)
Nutzlast: ca. 24.640 kg
Stützlast: 4.000 kg bis 40 km/h (2.000 kg über 40 km/h)
Plattformhöhe: ca. 1.600mm (in Grundausstattung)
Maße: über alles: ca. 12.000mm L x 2.550mm B x 3.906mm H
Laderaummaße: innen: ca. 9.900mm L x 2.260mm B x 2.100mm H \cong 47 m³

(technische Änderungen vorbehalten; serienmäßig dürfen Fahrzeuge diesen Fahrzeugtyps nur hinter LoF-Zugfahrzeugen mitgeführt werden, ansonsten ist eine spezielle Fahrzeugausstattung zu wählen; Beratung erforderlich)

