

terraliner- Zentralachs-Schwerlast-Muldenkippanhänger
 (DUMPER)

Typ: MUP20VG 22 to zul. Gesamtgewicht

Serienausstattung:

<i>Bereifung:</i>	4 x 550/60-22.5 16PR auf Mittelstegfelgen 40km/h, Profil 328
<i>Achsaggregat:</i>	22to Pendelachsaggregat mit BPW-Achsen (max. 40 km/h), Spurbreite 1950mm, ungefedert mit Anhängerbremsventil und Handkraftregler (ohne ALB), Radbremse 410 x 180mm, Achsvierkant 150mm
<i>Zugvorrichtung:</i>	gummigelagerte Zugeinrichtung mit Zugkopf Scharmüller Typ K80, hydraulischer Scherenstützfuß
<i>Chassisrahmen:</i>	Stahl-Schweißkonstruktion, Hauptträger aus verwindungsfesten Rechteckrohrprofilen
<i>Bremsanlage:</i>	Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage mit manueller Bremskraftregelung, 4x Membranbremszylinder; Spindelfeststellbremse an Vorderachse
<i>Kippanlage:</i>	Rückwärtskippanlage, hydraulische Mehrkolbenpresse, 1-Leitungs-System
<i>Stahlmulde:</i>	konische Rückwärtskipmulde Aufstiegsleiter, Bodenplatte 6mm „Hardox“ bzw. „RAEX400“, Seitenbordwände 6mm „Hardox“ bzw. „RAEX400“ hydraulische Heckklappenöffnung
<i>Elektrik:</i>	12-Volt-Anlage gemäß der StVZO mit 7-poligem Verbindungskabel, Dreieckrückstrahler und gelbe Seitenreflektoren, 3-Kammerleuchten, Kennzeichenleuchten, Positionsleuchten
<i>Zubehör:</i>	stabiler Unterfahrschutz, 2 x Unterlegkeil mit Halter, Kunststoffkotflügel an Hinterachse, Parkdosen für alle Anschlüsse auf dem Zugrohr
<i>Lackierung:</i>	Fahrzeug gestrahlt mit Stahlschrot und zusätzlich entfettet, Dickschichtgrundierung, Decklackierung in Qualitäts-Lackfarben
	Kippmulde: RAL 3020 Verkehrsrot
	Fahrgestell: RAL 9011 Graphitschwarz
<i>Techn. Daten:</i>	zul. GG.: 22.000 kg (On-Road) – 28.000 kg (Off-Road)
	Leergewicht ca. 6.400kg (in Grundausstattung)
	Nutzlast ca. 15.600kg (On-Road) – 21.600 kg (Off-Road)
	Stützlast 4.000kg
	Kippwinkel: ca. 58°
	Ölbedarf Kippzylinder.: ca. 34 ltr.
<i>Laderaummaße:</i>	innen: ca. 5.000mm L x 2.310mm B x 1080mm H \cong 12,1 m ³

(technische Änderungen vorbehalten)

Grundpreis *terraliner* Typ: MUP20VG

Aufpreispflichtige Zusatzausrüstungen:

A AUFBAU

A 146V Bodenblech "HARDOX400" bzw. "RAEX400" 8mm anstatt 6mm

F FAHRGESTELL

F 325V hydraulisch gefederte Zugeinrichtung anstatt gummigelagerter Zugeinrichtung

F 463V ALB-Ventil für Pendelachsaggregat anstatt Handkraftregler (nur in Verbindung mit F 325V)

F 514V Konturmarkierungsfolie gelb seitlich und hinten am Fahrzeug (Vorschrift bei Zulassung > 60 km/h)

F 517V Warntafelpaket bei Überbreite (erforderlich ab 2750mm Breite)

F 695V 22to Pendelachsaggregat mit BPW-Achsen (max. 40 km/h), Spurbreite 2050mm, ungefedert mit Anhängerbremsventil, Handkraftregler (ohne ALB) und Zwangsgelenkachse, Radbremse 410 x 180mm, Achsvierkant 150mm

Info: (Bei zwangsgelenkten Achsen wird serienmäßig eine gekröpfte Schubstange mit Kugel K50 mitgeliefert. Alternativ kann auch eine gerade Schubstange mit Steckbolzen geliefert werden)

R RÄDER

R 2637 Bereifung "neu" 650/55R26.5 BKT FLOTATION RADIAL, Profil FL 630, (65 km/h) 169D, (Tragfähigkeit bei 1,5bar 10km/h = 5185kg)

R 2667 Bereifung "neu" 600/55R26.5 MICHELIN CARGOXBIB (65km/h) (Tragfähigkeit bei 1,5bar 10km/h = 5380 kg)

R 2767 Bereifung "neu" 600/55R26,5 BKT FLOTATION RADIAL, Profil FL 630, (65 km/h) 165D (Tragfähigkeit bei 1,5bar 10km/h = 4525 kg)

R 2677 Bereifung "neu" 600/55R26,5 NOKIAN CT BAS (65km/h) 169D, (Tragfähigkeit bei 1,5bar 10km/h = 5000 kg)

R 2777 Bereifung "neu" 650/55R26,5 ALLIANCE FLOTATION RADIAL Profil I 390 (65km/h) HEAVY DUTY (Tragfähigkeit bei 1,5bar 10km/h = 6700 kg)

R 2807 Bereifung "neu" 650/55R26,5 NOKIAN CT BAS (65km/h) 177D, (Tragfähigkeit bei 1,5bar 10km/h = 5220 kg)

R 3007 Bereifung "neu" 24R20,5 Michelin Profil XS, (65 km/h) 176F, Tragfähigkeit bei 1,5bar 10 km/h = 5000 kg)

Info: Ab Gesamtaußenbreite 2750mm muss Ausstattung F 517V Warntafelpaket gewählt werden

Andere Bereifungen auf Anfrage

L LACKIERUNG

L 1007 Sonderlackierung Chassis nach RAL-Ton

L 1307 Sonderlackierung Mulde nach RAL-Ton

T GUTACHTEN / ÜBERFÜHRUNG

T 1501 Gutachten für 40 km/h Zulassung

T 9004 Transportkostenanteil Postleitzahl 0-4

T 9104 Transportkostenanteil Postleitzahl 5-9

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Stand: Oktober 2017

