

**agroliner - Zentraleinachs-Vorderwagen (Dolly)**

Typ: EAD14 14 to zul. Gesamtgewicht

Serienausstattung:

<i>Bereifung:</i>	2 x 425/65R22.5 werkserneuert auf Mittelstegfelge 80 km/h zulässig
<i>Achsen:</i>	GIGANT Schrägrollenlager-Achse 10,0 to Achslast bei 60 km/h (technisch zugel. bis 105 km/h) mit Kompaktlager, ohne ABS & AGS, Spurbreite 2040mm, Radbremse 420 x 180mm
<i>Federn:</i>	10to GIGANT-Lufffederung ohne Heben- / Senkenfunktion
<i>Zugvorrichtung:</i>	starre Zugeinrichtung mit Rundschaftzugkopf Scharmüller Typ K80, 4to Stützlast bis 40km/h (2to über 40 km/h), doppelwirkender hydraulischer Stützfuß mit Sperrblock
<i>Chassisrahmen:</i>	Doppel-T Schweißkonstruktion, unter Verwendung gewichtsoptimierter, hochfester Feinkornstähle
<i>Sattelpkupplung:</i>	feste Sattelpkupplung Fabrikat JOST mit manueller Verstellung durch Umschrauben, Bauhöhe 185mm zuzüglich Montageplatte 40mm
<i>Bremsanlage:</i>	Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung (ALB), 2 x Membranbremszylinder; automatische Feststellbremse (Federspeicher)
<i>Elektrik:</i>	12 Volt-Lichtanlage nach Vorschriften der STVZO mit 7-poligem Verbindungskabel, Dreiecksrückstrahler und gelbe Seitenreflektoren, 3-Kammerleuchten (gummigelagert), Kennzeichenleuchten, Positionsleuchten
<i>Zubehör:</i>	2 x Unterlegkeil mit Halterung, Kunststoffkotflügel (Viertelkreis), Licht- und Luftanschlüsse für anzuhängendes Fahrzeug, neigungsverstellbare Schlauchgarderobe für alle Versorgungsleitungen Info: es sind keinerlei Stromversorgungsleitungen in der Serienausstattung enthalten.
<i>Lackierung:</i>	Fahrzeug gestrahlt, gebeizt, entfettet und zusätzlich phosphatiert, kathodische Tauchgrundierung (KTL), Decklackierung durch Pulverbeschichtung
<i>Techn. Daten:</i>	Chassis: RAL 9011 Graphitschwarz
	zul. Gesamtgewicht: 14.000 Kg (bis 40 km/h)
	Leergewicht: ca. 1.750 Kg (ausstattungsabhängig)
	Stützlast: 4.000 Kg (bis 40 km/h, > 40 km/h = 2.000 Kg)
	Abmaße: ca. 4.430mm L x 2.500mm B
	Sattelhöhe: ca. 1.280mm (mit Standardbereifung)
	mögliche Aufliegerlängen: bis ca. 12.000mm Aufliegerlänge (abhängig vom Zugfahrzeug, bei Satteldurchdrehmaß > 1800mm muss Sattelplatte verstellt werden, Gesamtzuglänge beachten)

(technische Änderungen vorbehalten; serienmäßig dürfen Fahrzeuge diesen Fahrzeugtyps nur hinter LoF-Zugfahrzeugen mitgeführt werden, ansonsten ist eine spezielle Fahrzeugausstattung zu wählen; Beratung erforderlich)



