

agroliner- Kéttengelyes forgószármolyos platformutánfutó

Típus: PWO18 18 tonna megeng. Össztömeg

Alapfelszereltség:

<i>Gumik:</i>	4x 385/65 R22.5 gyárilag felújított, ET 0-s felnik 80 km/h-ig
<i>Tengelyek:</i>	ADR-ferde görgőcsapágyas tengelyek, 2 x 11,3 tonna tengelyterhelés (105 km/h), 2050 mm nyomszélesség ABS nélkül 60 km/h-ig, 406 x 120 mm-es kerékfékek, 130 mm-es négyzetletű acélkerettel
<i>Rugózás:</i>	18 tonna terhelhetőségű, 2 rétegű 100 mm széles laprugók, engedélyezve: 105 km/h-ig
<i>Kormányzás:</i>	forgószármolyos kormányzás golyóskoszorúval és típusvizsgált, 1900 mm hosszú háromszög vonórúddal magasság-állítással, vonóháromszög tehermentesítéssel
<i>Fékberendezés:</i>	Kétkörös üzemi fékberendezés automata teherfüggő fékerőszabályzással (ATF), 4 membrános fékhenger; hátsó tengelyen kézi tekerős rögzítőfék
<i>Alvázkere:</i>	hegesztett acélkonstrukció, főtartó dupla - T, előre felé elkerékített dupla – T
<i>Plató:</i>	4 mm-es acélpadló, külső keretprofilban 500mm-ként lekötőpontok
<i>Elektromos rendszer:</i>	KRESZ-előírásoknak megfelelő 12 Voltos berendezés 7-pólusú csatlakozó kábellel, Háromszög alakú macskaszem, sárga oldalsó fényvisszaverőkkel, 3 kamrás lámpa (gumiszigeteléssel), Rendszám-tábla-világítás, pozícióvilágítás
<i>Tartozékok:</i>	stabil aláfutásgátló, rendszám-tábla tartó, kerékék tartóval, hátsó műanyag sárvédő vonóvillán tartókonzol valamennyi csatlakozónak
<i>Fényezés:</i>	alváz acéldarával szórva továbbá zsírtalanítva, vastag rétegű alapozás, különösen rozsdásodásnak kitett felületek rozsdásodásgátló felületborítása karosszériaszigetelő anyaggal, Szín: Kröger-zöld
<i>Műszaki adatok:</i>	legn. megeng. öszt.: 18.000 kg önsúly: kb. 4. 550 kg (alapfelszerelésnél)
<i>Méret:</i>	terhelhetőség: kb. 13.450 kg gépjármű teljes hossza: kb. 11.670 mm (mindennel együtt) gépjármű teljes szélesség: kb. 2.470 mm (külső) platóhossz: kb. 9.850 mm platformmagasság: kb. 1.300 mm

(műszaki változtatások joga fenntartva)

Alapár *agroliner* PWO18 típus



Felárköteles pótlólagos felszerelések:

A FELEPITES

- A 100P Rögzített, eloxált 800 mm magas alumínium homlokfal
- A 101P Rögzített, eloxált 1000 mm magas alumínium homlokfal
- A 114P Raktér rövidítése igény szerint 9850 mm alá
- A 116P A rakodási terület hosszabbítás kb. 10000 mm-re 9850 mm helyett (F300P együtt)
- A 170P lenyitható oldalfalak oldalt és hátul kb. 600 mm magasak (doboz szállítás), lenyitható és kivehető rakoncákkal együtt (csak A100P-vel vagy az A101P együtt)
- A 171P lenyitható oldalfalak oldalt és hátul kb. 800 mm magasak (doboz szállítás), lenyitható és kivehető rakoncákkal együtt (csak A100P-vel vagy az A101P együtt)
- A 172P lenyitható oldalfalak oldalt és hátul kb. 1000 mm magasak (doboz szállítás), lenyitható és kivehető rakoncákkal együtt (csak A100P-vel vagy az A101P együtt)
- A 250P 600 mm magas eloxált alumínium oldalfalak, 3 oldalt, 1 hátul, lecsukható és levehető, beleértve a lecsukható és levehető rakonvákat
- A 251P 800 mm magas eloxált alumínium oldalfalak, 3 oldalt, 1 hátul, lecsukható és levehető, beleértve a lecsukható és levehető rakonvákat
- A 259P C-profilból (acél) és 25 mm-es tengelyből (tűzihorganyzott) készült tartószegély, balra + jobbra csavarozható, belső szélessége kb. 2420 mm, a külső keretprofilra a rögzítési pontok lyukainak sorába szerelve, beleértve a rögzítőheveder rögzítési lehetőségét.
- A 263P További rögzítési pontok a külső keretprofilban (standard = 12 db, oldalanként 6 db), darabonkénti ár
- A 264P Mindkét oldalon 14 db lekötő fülek a külső keretben. Összesen 40 db
- A 266P Mindkét oldalán 1x kiegészítő feszítő heveder a bálátámasztók között 1000 mm magasságban (csak A550P-vel együtt)
- A 268P Mindkét oldalon csavarozott ütköző a plató szélén. 70 mm széles, 60 mm magas. Belső átmérő így 2330 mm
- A 269P Mindkét oldalon csavarozott ütköző a plató szélén. 30 mm széles, 35 mm magas. Belső átmérő így 2410 mm
- A 270P Mobil alumínium-kislétra tartóval
- A 275P Oldalsó kihúzható létra (a platóra való könnyebb feljutás érdekében)
- A 295P A bukóoldalak mindkét oldalára szerelt gázrugók (bukóoldalanként 2 db, összesen 8 db, csak a vázas bukóoldalakkal együtt).
- A 296P A bukóoldalak mindkét oldalára szerelt gázrugók (bukóoldalanként 2 db, összesen 12 db,
- A 350P Hidraulikusan leereszthető bála rögzítő cső, tűzi horganyzott mind két oldalán. Homlok és hátfal rácsos keretként 1000mm magas
- A 361P Hidraulikus bálaszállító biztonsági eszköz mindkét oldalon teljes hosszában, homlok és hátsófal rögzített gömbhálóként tervezve, kb. 2200 mm magas
- A 365P Hidraulikus bálaszállító biztonsági eszköz mindkét oldalon teljes hosszában, homlok és hátsófal rögzített rácsos keretként tervezve, kb. 2200 mm magas
- A 370P Csavarozott bálartartó rács magasító 300 mm előre és hátra (A 361P, A 365P együtt)
- A 382P Bála rögzítő csövek horganyzott kivitelben
- A 550P Elülső és hátsó bálartartók állítható dőlésszöggel, hátsó bálartartó 1100 mm-es meghosszabbítással, lehajtható és zárható forgó rakoncák spaniferrel az oldalirányú rakomány rögzítésére (nem bukóoldalakkal vagy hidraulikus bálaszállító rögzítéssel együtt)
- A 650P fellépő balesetvédelmi sávval a válaszfalon (az UVV-irányelvnek megfelelően), beleértve a vonórúdra szerelt lépcsőt (csak az A 100P vagy A 101P felszereléssel együtt lehetséges)

Info: Az A 170P, A 171P, A 172P, A 250P vagy A 251P felszerelés használata esetén a gumibroncs maximális lehetséges szélessége 500 mm, + 30 mm eltolással.

F ALVÁZ

- F 130P Vissza huzatási lehetőség hátul
- F 180P Műanyag sárvédő az első tengelynél (a figyelmeztető tábla csomagnál szükséges)
- F 189P Félkör alakú műanyag sárvédő a második tengely előtt
- F 270P oldalsó aláfutásgátló
- F 285P Vonórúd támasz, Klemmfix típus
- F 290P Műanyag szerszámtartó méretek: 630 szélesség x 480 mélység x 450 magasság



- | | | |
|-----------|---|--------------------------|
| F 300P | Hosszirányban állítható Y-vonórúd, 1500 - 2100 mm beállítási tartomány, tápvezetékek tekercselt kábelként kialakítva | <input type="checkbox"/> |
| F 305P | Megerősített Y vonórúd (26 t), 1900mm hosszú | <input type="checkbox"/> |
| F 460P | Levegős autómata kézifék | <input type="checkbox"/> |
| F 464P | Kiegészítő ABL szelep a hátsó tengelybe beépítve | <input type="checkbox"/> |
| F 465P | Szeparát oldó szelep az első tengelyhez | <input type="checkbox"/> |
| F 468P | Fékberendezés duomatik kuplungokkal | <input type="checkbox"/> |
| F 510P HU | Oldalsó pozíciólámpák (LED) előre fehér színű LED lámpák | <input type="checkbox"/> |
| F 516P | Pozíció és rendszám tábla világítás LED kivitelben | <input type="checkbox"/> |
| F 518P | 3 kamrás hátsó szögletes alakú lámpa, LED kivitelben | <input type="checkbox"/> |
| F 521P | 2 x LED fényszóró tolatáshoz a jármű hátulján (3-pólusú dugaszoló aljzat 12 Volt szükséges) | <input type="checkbox"/> |
| F 523P | 2x LED munkalámpák a kocs oldalán (3 pólusú dugaszoló aljzat 12V szükséges) | <input type="checkbox"/> |
| F 526P | Védőrács a tolató lámpákhoz - lecsavarható (Németországban közúti forgalomban nem megengedett) | <input type="checkbox"/> |
| F 527P | Elektromos kapcsoló doboz 3 billenő kapcsolóval (3 pólusú dugaszoló aljzat 12V szükséges) | <input type="checkbox"/> |
| F 529P | Hidraulika tömlő megjelölés "Kennfix" (Ár hidraulika vezetékneként) | <input type="checkbox"/> |
| F 625P | 3 lapu parabola rugózás, 100 mm széles laprugók tengelyterhelés 10 tonna (105 km/h) | <input type="checkbox"/> |
| F 632P | ADR-tengelyek 12,9 t (105 km/h), megerősített, 2050mm nyomtáv, ABS és AGS nélkül, (kerékfék 420 x 180mm, tengelynégyszög 150mm) | <input type="checkbox"/> |
| F 645P | GIGANT / SMB-tengely 9,0 tonna (105km/h), 2040 mm nyomtáv, ABS, AGS NÉLKÜL, 420 x 180 mm kerékfékek (csak 445/65R22.5 kerékméretig) | <input type="checkbox"/> |
| F 915P | hátsó tengelyre szerelt gumi ütköző | <input type="checkbox"/> |
| F 916P | Műanyag oldalsó ütköző az oldalfalak alatt (a lehajtható oldalsó bukóoldalakkal együtt) | <input type="checkbox"/> |

R KEREKEK

- | | | |
|--------|---|--------------------------|
| R 200P | Abroncs "új" 385/65R22.5 (105 km/h) Pirelli ProTrailer (EU Tire Label B,A,70) Gyárban felújított abroncs 425/65R22.5 (80 km/h) (plattform magasság ca. + 50mm) | <input type="checkbox"/> |
| R 220P | Abroncs "új" 425/65R22.5 (105 km/h) (plató magasság ca. + 40mm) | <input type="checkbox"/> |
| R 239P | Abroncs új 455/40R22,5 (100 km/h) 160 J TL Advance GL 251 Plus EU (Tire Label C,C,72) plató + 70 mm | <input type="checkbox"/> |
| R 240P | Abroncs "új" 445/65R22.5 (105 km/h) (plattform magasság ca. + 50mm) | <input type="checkbox"/> |
| R 243P | Abroncs új 500/60R22.5 NOKIAN Country King (40km/h) Felni ET + 30mm szűkebb nyomtáv plató + 100mm | <input type="checkbox"/> |
| R 245P | Abroncs "új" 560/45R22.5 BKT FLOTATION RADIAL, profil FL 693 M, (70km/h), (teherbíró képesség 1,5bar-nál 10km/h-nál = 4010 kg) (plattform magasság ca. + 220mm), keréktárcsa besajtolási mélységgel ET+30mm | <input type="checkbox"/> |
| R 246P | Abroncs "új" 560/60R22.5 BKT FLOTATION RADIAL, profil FL 693 M, (70km/h), (teherbíró képesség 1,5bar-nál 10km/h-nál = 4010 kg) (plattform magasság ca. + 100mm), keréktárcsa besajtolási mélységgel ET+30mm | <input type="checkbox"/> |
| R 259P | Abroncs "új" 560/60R22.5 NOKIAN Country King 161D (teherbíró képesség 1,5bar-nál 10km/h-nál = 5000kg) (plattform magasság ca. + 220mm) erősített felni 20.00 | <input type="checkbox"/> |

L LAKKOZAS

- | | | |
|--------|---|--------------------------|
| L 145P | Alváz és felépítmény különleges lakkozása RAL-Ton szerint | <input type="checkbox"/> |
| L 150P | Kővédő bevonat a plató alatt, a kerekek feletti részen | <input type="checkbox"/> |

T MÜBIZONYLAT (Nettó ár kedvezmény nélkül)

- | | | |
|--------|---|--------------------------|
| T 100P | Műbizonylat 25 km/h működési engedélyre (Nettó ár nem kedvezményes) | <input type="checkbox"/> |
| T 200P | Műbizonylat 60 km/h forgalmi engedélyre (Nettó ár nem kedvezményes) | <input type="checkbox"/> |
| T 420P | DEKRA rakomány rögzítő certifikát (Nettó ár nem kedvezményes, csak A 361P & A 365P-vel együtt lehetséges) | <input type="checkbox"/> |

Kelt: 2023. November / Az itt látható árakra még ÁFA jön

Peter Kröger GmbH – Nutzfahrzeuge • Bloge 4 • DE-49429 Visbek - Rechterfeld

T: +49 4445/9636-0 F: 9636-66 E: info@kroeger-nutzfahrzeuge.de W: www.kroeger-nutzfahrzeuge.de