

**agroliner-****Tridem konténer szállító pótkocsi**

Typ: THL30

31 tonna megengedett legnagyobb össztömeg

Alapfelszerelés

<i>Gumik:</i>	6 x 425/65 R22.5 új a középső felniken 100 km/h engedélyezett	
<i>Tengelyek:</i>	ADR-tengelyek, 3 x 12 tonna tengelyterhelés (60 km/h), 2150 mm nyomtáv (műszakilag 105 km/h), automatikus fékár állítás, kerékfék 420 x 180mm, négyszögletes tengely 150mm	
<i>Rugózás:</i>	36 tonna teherbírású, laprugós torziós rugózás dinamikus fékerőkiegyenlítéssel, tengelytáv 1550mm	
<i>Kormányzás:</i>	3. tengely talaj kormányzott tengelyként, hidraulikus reteszeléssel	
<i>Vonóberendezés:</i>	merev vonórúd Scharmüller K80 típusú gömb alakú vonófejjel, 4 tonna vonófejterhelhetőség 40km/h-ig (2 tonna 40 km/h felett), mechanikus támasztóláb gyorsfokozattal	
<i>Alvázkereket:</i>	integrált keretes segédalváz nélküli építési mód, hegesztett konstrukció, fő tartó alváz deformálódásnak ellenálló acélból	
<i>Fékberendezés</i>	automata-terhelésfüggő fékerőelosztóval (ALB) ellátott, kétkörös üzemi fékberendezés 6 membrános fékhenger; Automatikus rögzítőfék (rugós henger)	
<i>Hidraulika:</i>	Vontatónak rendelkeznie kell egy szimpla működésű vezérlőegységgel: az utánfutó tengely reteszeléséhez „MEILLER“ fedélzeti hidraulika többdugattyús axiális pumpával 115 Liter/perc 1000 ford/percnel (300 Bar nyomásig), 62 literes hidraulikatartály, valamint a vontatóról kardán tengellyel történő működés, lehajtás és ISAR-Control távirányító, a fedélzeti hidraulikán keresztül a következő kettős hatású funkciók kerülnek irányításra: 1 x befogadás / billentés, 1 x előre- és hátrátolás, 1 x hidraulikus belső reteszelés, Úritésnél teherfüggő gyorsfokozat-kapcsolás a támaszték proporcionális kezelésével	
<i>Kampós emelő:</i>	gyári új „MEILLER“ RK30.70L típusú hidraulikus konténer rögzítéssel ellátott kampós emelőberendezés terhelésfüggő gyorsfokozati szeleppel (kizárólag üresjáratban és részterhelésen), kampó magassága 1570 mm a DIN 30722-2 szerint	
<i>Elektr. berend.:</i>	KRESZ-előírásoknak megfelelő 12 Voltos berendezés 7-pólusú csatlakozó kábellel, Háromszög alakú fényvisszaverő és sárga oldalsó jelzőlámpák, 3 kamrás hátsó lámpa rendszámtábla-megvilágítás, helyzetjelző megvilágítás	
<i>Tartozék:</i>	Kerek csőből készült, felhajtható, masszív aláfutásgátló, 2 x kerék tartóval, műanyag sárvédők. negyedkör (40 km/h-ig), figyelmeztető táblacsomag elöl és hátul, tömlőtartó az összes ellátóvezetékhez a vonórúdra szerelt tömlőtartó	
<i>Fényezés:</i>	acéldarával szórva továbbá zsírtalanítva, vastag rétegű alapozás, különösen rozsdásodásnak kitett felületek rozsdásodásgátló felületborítása karosszériaszigetelő anyaggal	
<i>Műszaki adatok:</i>	kampó	RAL 7021 Grafit szürke
	alváz	RAL 7021 Grafit szürke
	m+ö:	31.000 kg (opcionálisan 34.000 is lehetséges, lásd F6018 felszereléseket)
	kampós berendezés	30.000 kg (Billentés és emelési kapacitás)
	önsúly:	kb. 7.500 kg (alapfelszerelés esetén)
	Vonófej terhelés:	4.000 kg 40 km/h sebességig, (2.000 kg 40 km/h sebesség felett)
	Konténerhossz:	6250 – 7500 mm
Billentésszög:	kb. 49°	
Görgőmagasság:	kb. 1.300 mm (alapfelszerelés esetén)	

(műszaki jellegű változtatások joga fenntartva)



