

**terraliner - Middenas-kipper voor zware toepassingen**  
(Halfpipe)

Type: MUP20HP 20 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:

<i>Banden:</i>	4 x 550/60-22.5 "nieuw" 16PR op velgen met 0 offset (ET-waarde), profiel 328
<i>Assen:</i>	24 ton ADR-bogie-aseenheid met paraboolvering en versterkte 2 x 16,5 ton kegellagerassen, spoorbreedte 2050 mm, wielrem 420 x 180 mm, vierkante as 150 mm, wielbasis 1640 mm
<i>Trekwerk:</i>	starre dissel met opgeschroefd 18 ton flenstrekoog 40 mm DIN 11026 (vereiste koppeling op het trekvoertuig: DIN 11029) (uitsluitend voor landbouwdoeleinden), mechanische disselsteunpootlier met snelgang
<i>Chassisframe:</i>	gelaste stalen constructie, hoofd draagbalken van torsiebestendige vierkantprofielen
<i>Remsysteem:</i>	bedrijfsremsysteem met twee leidingen met automatische lastafhankelijke remkrachtregeling (ALB), 4 x membraanremcilinders, elektromechanische handrem op vooras
<i>Kipsysteem:</i>	achterwaarts kipsysteem, voorkipcilinder, 1-leiding-systeem
<i>Stalen bak:</i>	halfpipe achterwaartse kipbak, afgeschuinde beschermplaat voor voorwand, bodemplaat 6mm dik (ST52), zijwanden 4 mm dik (ST52), hydraulische achterklepopening, geïntegreerd afsluitblok met lasthoudventiel
<i>Elektrisch systeem:</i>	12 Volt systeem conform StVZO (Duitse wegenverkeerswet) met 7-polige verbindingkabel, driehoekige reflectoren en gele zijmarkeringslampen, 3-kamerlichten (op rubberlagers gemonteerd), kentekenplaatverlichting, positielichten
<i>Accessoires:</i>	stabiele, omklapbare BIVK, 2 x wielblok met houder, kunststof spatborden voor en achter, waarschuwbordenpakket voor en achter, slangengeleider voor alle toevoerleidingen op de dissel, draagpunten voor kipbak voor geluidsdemping tijdens het rijden
<i>Lakwerk:</i>	voertuig gestraald met staalgrit en aanvullend ontvet, dikke grondlaag, toplaag gelakt met tweecomponentenlak van Duitse kwaliteit Kipbak: RAL 3020 verkeersrood Chassis: RAL 7021 zwartgrijs
<i>Technische gegevens:</i>	Toegelaten totaalgewicht 20.000 kg (on-road) – 28.000 kg (off-road) Leeggewicht: ca. 5500 kg (afhankelijk van uitvoering) Nuttige belasting: ca. 14.500 kg (on-road) – 22.500 kg (off-road) Verticale belasting: 2000 kg (optioneel ook 4000 kg mogelijk zie uitrustingen F 3227/F 3327) Kiphoek: ca. 58° Olieverbruik kipcilinder: ca. 45 liter
<i>Maten laadruimte:</i>	Binnenzijde bak: ca. 5.300mm L x 2.300mm B x 900mm H $\cong$ ca. 10,3 m <sup>3</sup>

(technische wijzigingen voorbehouden, standaard mogen voertuigen van dit voertuigtype alleen achter land- en bosbouwtrekkers worden meegenomen, anders moet een speciale voertuiguitrusting worden geselecteerd; advies vereist)



