

agroliner - Driezijdige kipper vrachtwagenopbouw

Type: ZKA1 18 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:

<i>Kipsysteem:</i>	3-zijdig kippen, hydraulische pers met meerdere zuigers met cardanophanging, 1-leiding-systeem, kogelkiplager met neerhouder achter, twee niet-vervangbare steekbouten, hydraulische slagbegrenzer, veiligheidskabel, kiphydraulica voor opbouw en aanhanger apart bedienbaar door pneumatische omschakelklep van de trekkende machine
<i>Hulpframe:</i>	lage, gelast stalen constructie
<i>Kipframe:</i>	gelaste stalen constructie, 4 mm plaatstalen bodem
<i>Voorwand:</i>	vaststaand van Finse combi-multiplexplaat 18 mm, WPB verlijmd, eenzijdig aan de buitenzijde groene kunststof coating, PPL, bij de boordwand gebruik van niet-roestende VA-bouten, vaste hoekrongen, ergonomische ladder met loopbrug en valbeschermingsbeugen conform UVV-richtlijnen, klaptrede buiten en aan de binnenzijde van de voorwand
<i>Zijboordwanden:</i>	Finse combi-multiplexplaat zoals de voorwand, WPB verlijmd, plaat in aluminium profiel gezet (met geïntegreerde waterafvoergoot) met robuuste, vervangbare rubberen afdichting, zijboordwanden zonder horizontale deling, vaste middenrongen met twee afneembare verbindingsbuizen, gedeelde centrale ontgrendeling, ontgrendelingshendel voor en achter met ratel, optimaal ontworpen voor het toevoegen van een automatische boordwandontgrendeling op afstand
<i>Achterwand:</i>	basisopbouw zoals zijboordwand, 1 x graanschuif in het midden (480 x 290 mm) met hendelbediening (links) en afneembare stortgoot, vaste hoekrongen, centrale ontgrendeling, ontgrendelingshendel links met ratel
<i>Accessoires:</i>	draagpunten voor kipbrug voor geluidsdemping tijdens het rijden, beschermkappen op boutverbindingen
<i>Lakwerk:</i>	opbouw gestraald met staalgrit en aanvullend ontvet, dikke grondlaag, afdichting gebieden met bijzonder corrosierisico met carrosserieafdichtingskit, toplaag gelakt met tweecomponentenlak van Duitse kwaliteit
	Constructie: Kröger groen, platen = buitenzijde "groene" kunststof coating PPL, UV-bestendig
	Hulpframe: Kröger groen
<i>Technische gegevens:</i>	Toegelaten totaalgewicht: 18.000 kg bij afname als vrachtwagen
	Leeggewicht: (afhankelijk van uitrusting)
<i>Maten laadruimte:</i>	buiten: ca. 2.870mm L x 2550 mm B x 1.300mm H
	binnen: ca. 2.800mm L x 2420 mm B x 1.300mm H
	Palletbreedte ook tussen middelste en hoekrongen!

Kosten voor specifieke vereisten van de fabrikant voor het uitvoeren van de technische wijzigingen aan de trekkende machine zijn niet opgenomen in de prijs.

(technische wijzigingen voorbehouden)

Basisprijs *agroliner* Type: ZKA1Extra uitrustingen tegen meerprijs:**A OPBOUW**

- | | | |
|--------|---|--|
| A 0103 | Uitvoering als trekkende vrachtwagen (voorwaarde voor een belastingvrije toelating) daarmee verbonden:
- vaste gelaste laadoppervlakverkortings tot 1,4 keer het voorasspoor (ca. 2800 mm)
- leeggewicht = 60% van het toegelaten totaalgewicht (bij 16 ton bijv. 9600 kg eigengewicht) | |
| A 0603 | Boordwanden met lichte kunststof platen 20 mm dik, boordwandhoogte 1500 mm (kleur wit of i.c.m. L 1203, niet geschikt voor directe vulling door houtversnipperaar) | |
| A 0703 | Speciale opbouw voor kippen naar zijkant van slecht glijdende stortgoederen (bijv. compost): linker zijboordwand via 2 hydraulische hefarmen ver boven de stortkegel heen openend en via de dubbel werkende functie weer sluitend, 2 x pendelboordwanden met ontgrendeling aan de rechter zijde en in de achterwand ca. 1000 mm hoog (voor lossen van alle stroigoederen) | |
| A 2103 | Boordwandhoogte 1500 mm i.p.v. 1300 mm | |
| A 1203 | Opbouw lengte 4000 mm i.p.v. 2800 mm | |
| A 1213 | Opbouw lengte 4500 mm i.p.v. 2800 mm | |
| A 1223 | Opbouw lengte 5000 mm i.p.v. 2800 mm | |
| A 2613 | "Shock-Stop" aardappelvalzeil (transportbandrubber) in voorste laadruimte | |
| A 2643 | beide zijden 5 x sjarogen "profi" (in verzonken toestand vlak met brugbodem) | |
| A 2653 | beide zijden 5 x sjarogen "basic" (met afgeronde, open uitsparing in brugbodem) | |
| A 2703 | Mobiele aluminium ladder aan achterwand vastgeklemd | |
| A 2803 | Kijkvenster met beschermrooster in voorwand | |
| A 2913 | Doorlopende ontgrendelingsassen rechts + links met 2 ratels aan voorwand zonder ratel achter | |
| A 2933 | Bediening van de ontgrendeling voor achterste zijboordwanden rechts en links door aparte ratel aan de voorwand (in totaal dan 4 stuks) | |
| A 3003 | Kipbrugverlenging aan zijkant 200 mm hoog, aan beide zijden te monteren | |
| A 3103 | Kipbrugverlenging aan zijkant 200 mm hoog, aan beide zijden gemonteerd | |
| A 3153 | Ontgrendelingshaken aan de zijkant, aan beide zijden met schroefdraadbus | |
| A 3203 | Afneembare kipbrugverlenging achter, over gehele voertuigbreedte (2480 mm B x 350 mm L) | |
| A 5013 | Pneumatische ontgrendeling boordwand op afstand, naar behoefte rechts en links plaatsbaar, bij 4 - 5 m opbouw, met aansluiting voor 2e voertuig | |
| A 5113 | pneumatische ontgrendeling boordwand op afstand, aan beide zijden gemonteerd bij 4 - 5 m opbouw, met aansluiting voor 2e voertuig | |
| A 5703 | Aanvullende sluitschuiven met trechter in achterwand (2 stuks in totaal rechts + links) | |
| A 5713 | 2 x extra schuiven met trechter in achterwand (3 stuks in totaal) | |
| A 6003 | Opzetdriehoeken voor en achter (300 mm) zonder middendriehoek met afneembare nokbalk | |
| A 7103 | Geel rolzeil (van versterkt materiaal), met aluminium roller, handslinger en afneembare stops aan de zijkant (zijbevestiging met 2 x spanbanden) | |
| A 8003 | Zijboordwanden horizontaal verdeeld met rubberen afdichtingssysteem, aan één zijde rechts of links | |
| A 8103 | Zijboordwanden horizontaal verdeeld met rubberen, aan beide zijden rechts en links verdeeld | |
| A 8203 | Achterwand horizontaal verdeeld met rubberen afdichtingssysteem | |
| A 8403 | Middenrond verdeeld aan een zijde, rechts of links | |
| A 8453 | Middenrond verdeeld aan beide zijden, rechts en links | |
| A 9053 | Middenrond volledig weg te klappen en te verwijderen, aan één zijde rechts of links | |
| A 9203 | Achterwand als portaal 270° op te klappen | |
| A 9313 | zijboordwanden (2 x) bovendien als portaal op te klappen met middenrond (bij opbouw lengte > 2,80 m), incl. instelbare excenterbouten, per zijde | |
| A 9503 | Doorlopend versterkte pendelboordwand aan één zijde zonder middenrond | |

